Technische Daten

BESCHREIBUNG	MASSEINHEIT	IT4680	IT5980	IT7380
Scherenzahl	/	3	4	5
Tragfähigkeit (einschließlich 2 Personen)	kg	270	230	200
Hubzeit (in unbeladenem Zustand)	s	19	26	36
Absenkzeit (in beladenem Zustand)	s	20	25	35
Antrieb-Elektromotoren	V/kW	24 / 2,4		
Hydraulisches Steuergerät Hub	V/kW	24 / 2,1		
Antriebsbatterie	V/Ah	24 / 215 C5		
Batteriegewicht	kg	4 x 33		
Ladegerät	V/A	24 / 30		
Max. hydraulischer Druck	bar	160	210	140
Fassungsvermögen des Ölbehälters	l	7		
Verschiebungsgeschwindigkeit	km/h	0 ÷ 4		
Verschiebungsgeschwindigkeit (Sicherhei	km/h	0,7		
Befahrbare Neigung	%	25		
Höchstzulässige Seitenkraft	N	400		
Innerer Lenkradius	m	0		
Äußerer Lenkradius	m	1,65		
Radabmessungen	mm	315 x 100		
Radtyp	/	cushion		
Last auf den Vorderrädern	daN	930	1000	1060
Last auf den Hinterrädern	daN	930	1060	1210
Höchstzulässige Seiten- Längsneigung	Grad	2 / 3	2 / 3	1,5 / 3
Gesamtgewicht	kg	1265	1530	?
An der Bedienerstelle bewerteter äquivalenter Dauerschalldruckpegel	dB (A)	< 70		
Maschine für inneren Einsatz				

Vibrationen

Anwendungsbedingungen durchgeführten Messungen wurde