

ABSCHNITT 6 - ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN UND WARTUNG DURCH DAS BEDIENUNGSPERSONAL

Tabelle 6-1. Betriebsspezifikationen - Vor S/N 0300141435

Bodenbelastungsdruck M450A, E450A M450AJ, E450AJ	4,5 kg/cm ² (64 psi) 5,2 kg/cm ² (75 psi)
Systemspannung	48 Volt
Batterienutzungsdauer je Ladung	7 Stunden Dauerbetrieb
Batterieraufladezeit Ladegerät	17 Stunden von vollständiger Entladung
Generator	6,2 Stunden
Maschinenbruttogewicht (Arbeitskorb leer) E450A/M450A E450AJ/M450AJ	5942 kg (13,100 lb) 6804 kg (15,100 lb)

**Tabelle 6-2. Betriebsspezifikationen - S/N 0300141435 bis
präsent**

Maximale Nutzlast (Tragfähigkeit) ANSI Marke Unbeschränkt:	227 kg (500 lb)
Maximale Nutzlast (Tragfähigkeit) CE & Australische Marke Unbeschränkt:	230 kg (500 lb)
Fahrgeschwindigkeit	5,2 km/h (3,2 mph)
Maximales Fahrgefälle (Steigfähigkeit)	30 %
Maximales Fahrgefälle (Böschung)	5°
Maximale Höhe: (verstaut) E450A/M450A E450AJ/M450AJ	1,9 m (6 ft 6,25 in) 2,0 m (6 ft 7 in)
Maximale horizontale Arbeitskorbreichweite E450A E450AJ	7,0 m (23 ft 1 in) 7,24 m (23 ft 9 in)
Wenderadius (Bordstein zu Bordstein)	4,65 m (15 ft 3 in)
Wenderadius, innen	0,61 m (2 ft)
Reifenhöchstlast M450A, E450A M450AJ, E450AJ	2767 kg (6100 lb) 3130 kg (6900 lb)